

TOTAL

PISTOLA DE CALOR

POTENCIA, CONTROL Y VERSATILIDAD

2000W
DE POTENCIA



3 NIVELES
DE TEMPERATURA



FLUJO DE AIRE
AJUSTABLE



ALTO
RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES

Nº de Modelo:	TB20078
Voltaje:	220-240V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada:	2000W
Rango del flujo de aire:	I: 450 l/min II: 300 l/min III: 450 l/min
Temperatura:	I: 50°C II: 450°C III: 550°C



3 NIVELES DE
AJUSTES DE
TEMPERATURA

Adapte la temperatura
según su necesidad

INCLUYE



1 BOQUILLA
REDUCTORA



1 BOQUILLA
REFLECTORA



1 PIEZA
BOQUILLA PLANA



1 RASPADOR



ADVERTENCIA



NO LO DEJE CAER.



NO GOLPEE esta herramienta
contra otros objetos mientras
está en funcionamiento.



NO INSERTE nada por la boquilla
de la pistola.

GUÍA DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD



No utilice una pistola de calor cerca
de sustancias combustibles o inflamables.



Se desaconseja el uso de un cable
de extensión para alimentar una
pistola de calor.



Apague siempre la herramienta antes
de dejarla sobre cualquier superficie
y deje que el **dispositivo se enfríe**
antes de guardarlo.



Nunca toque la boquilla de metal
caliente con las manos desnudas
o con la piel.



Nunca dirija el flujo de aire
hacia el cuerpo.



No mire hacia abajo por la boquilla
mientras la pistola esté encendida.



Nunca bloquee la rejilla de entrada
ni obstruya el flujo de aire de la unidad
mientras esté en funcionamiento.

IDEAL PARA:



REMOVER PINTURA



DOBLAR TUBERÍAS



TERMOENCOGIDO



DESCONGELAR TUBERÍAS



SOLDADURA DE PVC



DURABILIDAD
PROFESIONAL



CONTROL
PRECISO



FLUJO DE AIRE
OPTIMIZADO



MÁXIMO
RENDIMIENTO